






















com.it Tel 0583 980787 Fax 0583 981495

T Gateway e Sensori

Foto	Codice	Descrizione	Capacità di sensing o di attuazione del dispositivo	dimensione	Colorazioni	Certificazioni	Specifiche del payload	Eventuale Capacità Bufferizzazione	Eventuale presenza di batteria, con relativa tipologia e durata per un utilizzo standard	Indicazione che il dispositivo è disponibile sul mercato e dove può essere acquisito	MOC	Indicazione se per la Pubblica Amministrazione è presente il singolo modello di dispositivo in una piattaforma di public procurement e nel caso in quale	Indicazione del tempo tipico di fornitura	Prezzo Riservato
	ATRS0001	Sensore Lorawan per rilevazione di temperatura	Temperatura	105 x 50 x 27 mm	Grigio	Lorawan Alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71	[2 byte] Temperatura interna [2 byte] Temperatura esterna		Batteria Lithio 7 anni con un medio utilizzo	www.sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 105,00
	ATRS0002	Sensore Lorawan per "contatti puliti"	4 Contatti pulito (on/off) attuatore e rilevatore	106 x 50 x 27 mm	Grigio	Lorawan Alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[1 byte] stato coppia 1 [1 byte] stato coppia 2 [1 byte] stato coppia 3 [1 byte] stato coppia 4		Batteria Lithio 7 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 76,00
	ATRS0003	Sensore Lorawan "analogico"	Tensione analogica fino a 2 coppie di cavi (0-10V)	107 x 50 x 27 mm	Grigio	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[3 byte] valore A [3 byte] valore B		Batteria Lithio 7 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 86,00
	ATRS0004	Sensore Lorawan Geomagnetico per gestione smart parking	Presenza di auto parcheggiata	Diametro 150mm	Nero	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[1 byte] presenza auto [7 byte] livello batteria		Batteria Lithio 3 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 146,00
	ATRS0005	Sensore Lorawan per rilevazione Temperatura, umidità, CO2	Temperatura, Umidità e CO2	113x80x29	Bianco	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] Temperatura [2 byte] Umidità [2 byte] CO2		Batteria Lithio 2-5 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 165,00
	ATRS0016	Sensore Lorawan per rilevazione Temperatura, umidità, luminosità e presenza	Temperature range : - 40 to +60° relative humidity range : 0-100%, presence detection range : 5 m/130 angle luminosity measurement : 0 to 6535 Lux	86 X 86 X 25.5 mm	Bianco	LoRaWAN Alliance certified CE approved ROHS compliant	[2 byte] Temperature [2 byte] Umidità [2 byte] Lux [2 byte] Presence		life 2-5 anni 2 lithiums 2700 mAh battery incluse	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 149,00
	ATRS0017	Sensore Lorawan per rilevazione Temperatura, umidità (MOQ 5pz)	Temperatura ed Umidità (indoor)	86 X 86 X 25.5 mm	Bianco	LoRaWAN Alliance certified CE approved ROHS compliant	[2 byte] Temperature [2 byte] Umidità		Life 2-5 anni 2 lithium 2700 mAh battery incluse	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 114,00
	ATRS0009	Sensore Lorawan per trackers GPS LoRaWAN a batteria, per veicoli e persone (MOQ 5pz)	GPS Tracker con allarme	69.5 x 45.5 x 19.6 mm	nero	LoRaWAN Alliance certified CE approved ROHS compliant	[1 byte] Battery level [4 byte] Latitude [4 byte] Longitude [1 byte] alarm		Batteria Lithio fino a 2 settimane a seconda della frequenza	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 83,00
	ATRS0013	Sensore Lorawan per rilevazione PM2.5 + Temp/Humidity Sensor	Temperatura, Umidità e CO2	113x80x29 mm	Bianco	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] Temperatura [2 byte] Umidità [2 byte] PM2.5		Batteria Lithio 2-5 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 177,00
	ATRS0014	Sensore Lorawan Pulse	Contatore di impulsi	105 x 50 x 27 mm	Grigio	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[3 bit] status counter [1 bit] alarm battery low		Batteria Lithio 7 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 114,00
	ATRS0015	Sensore Lorawan MODBUS for Lorawan	Modbus to LoRaWAN	105 x 50 x 27 mm	grigio	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] di occupazione per registro. Fino a 24 registri.		DC 6-30V	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 143,00
	ATRS0011	Sensore Lorawan per contatore d'acqua, gas, elettricità	Contatore ad impulsi con slot aggiuntivo per secondo sensore	142 x 77 x 36 mm	nero	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[3 byte] pulse counter [2 byte] battery level		Batteria Lithio 3 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 299,00
	ATRS0012	Sensore Lorawan multifunzione per contatore d'acqua, gas, elettricità (combina fino a 2 funzioni di misurazione)	Contatore ad impulsi	142 x 77 x 36 mm	nero	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[3 byte] pulse counter [2 byte] battery level		Batteria Lithio 3 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 525,00
	ATRS0018	Sensore Lorawan ad ultrasuoni per misurare livello cassonetto rifiuti (riempimento (%), temperatura e vibrazione)	Misura distanza ultrasonico per cassonetti	200 X120 X60 mm	Bianco	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] distanza [2 byte] battery level		Batteria Lithio 5 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 328,00
	ATRS0010	Sensore Lorawan ad ultrasuoni per misurare livello qualsiasi materiale	Misura distanza ultrasonico per qualsiasi materiale (es: cisterne liquidi o solidi)	201 X120 X60 mm	Bianco	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] distanza [2 byte] battery level		Batteria Lithio 5 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 642,00
	ATRS0006	Sensore Lorawan per misurare umidità del terreno (soil moisture)	Misurazione umidità del terreno tramite sonda	202 X120 X60 mm	Bianco	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] umidità [2 byte] battery level		Batteria Lithio 3 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 278,00
	ATRS0019	Sensore Lorawan Geomagnetico per gestione smart parking	Presenza di auto parcheggiata	Diametro 150mm	nero	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[1 byte] presenza auto [7 byte] livello batteria		Batteria Lithio 3 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 210,00
	ATRS0020	Sensore Lorawan per rilevazione Temperatura, umidità, CO2 (MOQ 5pz)	Misura Temperatura, Umidità e CO2	80x55x50 mm	nero	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] Temperatura [2 byte] Umidità [2 byte] CO2		Batteria Lithio 3 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 162,00
	ATRS0021	Sensore Lorawan per misurazione di allagamento	Scatta allarme se rileva perdita di acqua	Diametro 76 mm	bianco	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[1 bit] alarm water		Batteria Lithio 5 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 53,00
	ATRS0022	Sensore Lorawan per polveri sottili (PM 2.1, PM 5, PM 10)	equal or low diameter than 1 um , 2.5 um and 10 um	200 X120X60 mm	Bianco	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[2 byte] PM1 [2 byte] PM2.5 [2 byte] PM10 [2 byte] Battery		Batteria Lithio 3 anni con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 96,00
	ATRS0008	Sensore Lorawan: Trackers GPS LoRaWAN a batteria, per animali e cose (MOQ 5pz)	GPS Tracker	50x40x10 mm	nero	Lorawan alliance certified LoRaWAN: eu: 863-71 Directive 2014/53 EU(RED)	[4 byte] Latitude [4 byte] Longitude		Batteria Lithio fino a 2 settimane con un medio utilizzo	www.Sicetelcom.it	5	no	<30 gg	€ 96,00